



EUROFUTUR ELEGANCE 70

Il sistema a doppia
guarnizione di battuta.



KÖMMERLING®

Profili in PVC per serramenti di qualità

UNA NUOVA GENERAZIONE DI FINESTRE.



Isolamento termico

Il sistema prevede una struttura a cinque camere. L'integrazione di un rinforzo in acciaio crea inoltre una sesta camera. Viene così garantito un ottimo isolamento termico con un valore $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.



Isolamento acustico

In combinazione con vetri di spessore da 10 a 44 mm, offre un ottimo isolamento acustico fino a $R_w = 46 \text{ dB}$.




Permeabilità all'aria

Il sistema certifica una permeabilità all'aria di classe 4, secondo EN 12207.



Tenuta all'acqua

Il sistema certifica una tenuta all'acqua di classe 9A.



Resistenza al carico del vento

Il sistema certifica una resistenza al carico del vento di classe C2/B3, secondo EN 12210.



Sicurezza antieffrazione

Il sistema assicura una classe di resistenza RC2.



Design

Questo sistema presenta un design unico. Gli ampi profili arrotondati enfatizzano telai e ante, offrendo un'eleganza che cattura al primo sguardo.



Facilità di manutenzione

La scanalatura vetro liscia e inclinata del sistema, porta lo sporco a scivolare via con facilità.



La finestra innovativa
EuroFutur Elegance 70
è la risposta serramentistica ai canoni
di architettura moderna.

PER UNA QUALITÀ DI VITA SUPERIORE.

Il portocino dei sogni

Kömmerling - EuroFutur Elegance è una prestigiosa porta residenziale con apertura sia verso l'interno che verso l'esterno.

Il suo sistema multi-camera garantisce un isolamento ottimale sia dal caldo che dal freddo. Le porte residenziali EuroFutur Elegance offrono anche eccellenti caratteristiche di sicurezza. I rinforzi in acciaio ben dimensionati garantiscono inoltre stabilità e forza al profilo. Gli angoli sono rinforzati da connettori d'angolo saldati che sono strettamente collegati al rinforzo in acciaio. Essi assorbono le forze di flessione e di torsione, ad esempio durante i tentativi di effrazione, e le rilasciano lungo l'intero telaio in acciaio. Raccordi speciali aumentano ulteriormente la sicurezza.



- Il portocino residenziale EuroFutur Elegance è altamente isolante grazie alla profondità di costruzione di 70 mm.
- Presenta un design multi-camera con rinforzo dimensionato in acciaio e connettori angolari saldati per dare maggiore stabilità statica.
- Ha una soglia senza barriere realizzata con taglio termico per un'elevata tenuta al vento.
- Presenta connettori della soglia per una posa integrata perfettamente.
- È disponibile con vetri speciali o pannelli di rivestimento fino a 40 mm.
- Offre un'eccellente resistenza all'effrazione fino alla classe di resistenza RC2 (WK 2).
- Dimensioni massime delle ante
Anta singola: 1200 x 2400 mm
Anta con nodo centrale: 1000 x 2400 mm.







Porta traslante parallela

La porta traslante parallela risulta la scelta ideale soprattutto in caso di ristrutturazioni. Con i suoi profili sottili può essere integrata facilmente nello spazio disponibile. Una scelta ottimale per chi possiede uno spazio piccolo ma desidera comunque una porta scorrevole. La particolarità di questa porta è che le ante possono anche essere posizionate a ribalta.

Essendo realizzate con il sistema EuroFutur Elegance, offrono inoltre un ottimo isolamento termico e acustico.

Caratteristiche

- Ampio range di modalità d'apertura.
- Profilo stabile con proprietà statiche eccezionali per una lunga durata del prodotto.
- Misure definibili dall'utente.
- Profilo in PVC realizzato con stabilizzante naturale a base di calcio-zinco.
- Eccellenti proprietà termoacustiche.

Declinazione del sistema

AluClip: il sistema EuroFutur Elegance è disponibile anche con il rivestimento in alluminio. Si guadagna così il meglio dei due materiali: i valori d'isolamento del PVC, il design e la personalizzazione in fatto di colori, offerta dall'alluminio.

1 Posizione di scorrimento

L'anta scorrevole viene fatta cadere sul parallelo e spinta lateralmente per aprirla.

2 Posizione di areazione

Per garantire una ventilazione ottimale degli ambienti, l'anta scorrevole può essere posizionata a ribalta, assicurando contemporaneamente la massima sicurezza.

2 Posizione di chiusura

In questa posizione l'anta garantisce una chiusura ottimale grazie ai nottolini presenti su tutto il suo perimetro.

profine Italia KÖMMERLING

T. +39 0425.466811
F. +39 0425.466838
info@profine-group.it

Via Nazionale 601
IT-45033 Bosaro (Rovigo)
Italia

